

ROULETTE DE MANUTENTION SERIE PORTROLL

GUITEL HERVIEU



Monture en tôle d'acier zinguée pivotement sur 2 couronnes de billes double blocage (roue et pivot) pédale de frein en acier bandage caoutchouc standard noir corps de roue en polypropylène noir manutention silencieuse pour sols industriels.

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	moyeu	Ø roue (mm)	Unité de v
	100	105 x 80	80 x 60	130	35	fixe	à rouleaux	100	L'unité
	100	105 x 80	80 x 60	130	35	pivotante à frein	à rouleaux	100	L'unité
	80	105 x 80	80 x 60	107	35	pivotante à frein	à rouleaux	80	L'unité
	125	105 x 80	80 x 60	158	35	pivotante à frein	à rouleaux	125	L'unité
	100	105 x 80	80 x 60	130	35	pivotante	à rouleaux	100	L'unité
	125	105 x 80	80 x 60	158	35	pivotante	à rouleaux	125	L'unité
380300819300	50	67 x 48	55 x 30	68	24	pivotante	lisse	50	L'unité
	65	75 x 60	55 x 40	85	27	pivotante	lisse	65	L'unité
380300822100	80	105 x 80	80 x 60	107	35	pivotante	à rouleaux	80	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

bandage : caoutchouctype de fixation : platine