

# **SERRURE BIGSUR EVO**

**ABLOY** 



### Haute-résistance mécanique :

- Serrure 2 ou 4 points à pêne crochet monobloc acier 9 mm.
- Résistance 1,3 tonne par pêne en poussée perpendiculaire.
- La porte reste fermée même en cas de coupure électrique.
- Reverrouillage systématique & fiable.
- Option protecteur mécanique du cylindre.

#### Confort d'utilisation:

- Conçue pour un usage intensif (1 million de cycles).
- Aucun risque de blocage de la serrure avec 3 organes de manœuvre indépendants : moteur, clé, béquille intérieure.
  - Equipement des voies d'évacuation\* EN179, EN1125 et EN13637.
  - Sortie libre par béquille ou palette de sortie exea.
  - Sortie contrôlée par palette de sortie exea control.
- Déverrouillage en moins de 0,5 secondes.
- Motorisation silencieuse.
- Pas d'entretien nécessaire.

### Sécurité électronique :

- Remontée d'information sur bus rs485 en protocole Assa Abloy vers le système de contrôle d'accès.
  - Protection électronique du cylindre :
    - capteur de présence du cylindre.
    - capteur de vibration d'attaque.
    - blocage de sécurité des tringles.
    - blocage de la couronne du cylindre.
  - Filtrage à la clé.
- Raccordement en contact sec par Gateway.
- Commande : déverrouillage permanent ou impulsionnel.
- Relais : pênes sortis, pênes rentrés, porte fermée, action béquille, anomalie.

## Flexibilité d'intégration :

- Raccordement rapide au système de contrôle d'accès par bus RS485.
- Pose en applique ou encastrée dans une porte.
- Réversibilité totale sur site : gauche/droite et poussant/tirant.
- Webbrowser : outil de paramétrage à l'installation intégré dans la serrure.
- Equipement des portes coupe-feu.
- Association avec gâches plates ou en U.





Référence	Nombre de point de fermeture	Pose	Туре	Unité de vente
390104407000	2 points	Encastrée	Trafic intensif	L'unité
390104407100	4 points	Encastrée	Trafic intensif	L'unité
390104407200	4 points	Encastrée	Evacuation	L'unité
390104407300	4 points	Encastrée	Blocage	L'unité
390104407400	6 points	Encastrée	Blocage	L'unité
390104407500	4 points	Encastrée	Filtrage	L'unité
390104407600	6 points	Encastrée	Filtrage	L'unité
390104408500	2 points	Applique	Trafic intensif	L'unité
390104408600	4 points	Applique	Trafic intensif	L'unité
390104408700	2 points	Applique	Evacuation	L'unité
390104408800	4 points	Applique	Evacuation	L'unité
390104408900	4 points	Applique	Blocage	L'unité
390104409000	6 points	Applique	Blocage	L'unité
390104409100	4 points	Applique	Filtrage	L'unité
390104409200	6 points	Applique	Filtrage	L'unité

## **CARACTÉRISTIQUES**

• Alimentation électrique minimale : 2 Ah

Consommation au repos: 85mA

Consommation maximum: 1,4 A

Durée de verrouillage/déverrouillage : 0,4s
Tension d'alimentation : 12VDC/24VDC