

SERRURE KEL466

ABLOY



100 % paramétrable sur site pour une seule et même référence commandée, chaque serrure ABLOY à béquilles contrôlées peut être utilisée indifféremment : main gauche/main droite, tirant/poussant, à rupture/émission.
Toutes les dimensions pour tous les types de portes : aluminium, bois, profils étroits...
Réduction des accessoires périphériques (bouton poussoir de sortie, pas d'alimentation de secours...) : fonctions électroniques intégrées.
Serrures à encastrer ou pose en applique grâce à un kit.
S'installe en lieu et place d'une serrure mécanique.

Sécurité des biens : porte toujours verrouillée :

À la fermeture de la porte tous les pênes sont recondamnés. Même en cas de panne d'alimentation, la porte est maintenue verrouillée (version à émission)

Béquilles contrôlées :

L'impulsion donnée par le contrôle d'accès permet de rendre la "béquille contrôlée" opérante. La manoeuvre de la béquille permet alors l'ouverture.

Version béquille contrôlée 1 côté (Double fouillot) : seule la béquille extérieure est contrôlée, la sortie est toujours libre.

Version béquilles contrôlées des 2 côtés (fouillot traversant) : l'entrée et la sortie sont soumises au contrôle d'accès ou versions DAS pour issue de secours.

Référence	Axe	Tetièr	Type de têtier	Unité de vente
390104126000	30	1760 mm	Plate 24x3	L'unité
390104126200	30	2000 mm	Plate 24x3	L'unité
390104105800	30	1760 mm	U 24x6	L'unité
390104106200	30	2000 mm	U 24x6	L'unité
390104126100	35	1760 mm	Plate 24x3	L'unité
390104105900	35	1760 mm	U 24x6	L'unité
390104106300	35	2000 mm	U 24x6	L'unité
390104106000	40	1760 mm	U 24x6	L'unité
390104106400	40	2000 mm	U 24x6	L'unité
390104106100	45	1760 mm	U 24x6	L'unité



Référence	Axe	Tetiere	Type de têteière	Unité de vente
390104106500	45	2000 mm	U 24x6	L'unité



CARACTÉRISTIQUES

- Entraxe : 92
- Nombre de point de fermeture : 3 points
- Sortie : Sortie libre