

SERRURE KEL564/KEL560

ABLOY



Les serrures électromécaniques KEL560 et KEL564 monopoint réversibles pour menuiseries bois garantissent un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Pour la sécurité des personnes, les serrures à sortie libre peuvent être utilisées sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

Version à émission pour la sécurité des biens ou à rupture pour la sécurité des personnes.

Résistance des pènes en poussée : 1 tonne.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

Durée de vie : 200 000 cycles ouverture / fermeture.

Tension d'alimentation : 12/24V CC.

Les serrures électromécaniques KEL560 et KEL564 monopoint réversibles pour menuiseries bois garantissent un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Pour la sécurité des personnes, les serrures à sortie libre peuvent être utilisées sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

Version à émission pour la sécurité des biens ou à rupture pour la sécurité des personnes.

Résistance des pènes en poussée : 1 tonne.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

Durée de vie : 200 000 cycles ouverture / fermeture.

Tension d'alimentation : 12/24V CC.

- Axe : 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Nombre de point de fermeture : 1 point
- Sortie : Sortie libre
- Version : KEL564

Référence	Axe	Entraxe	Version	Unité de vente
390104101000	50 mm	70 mm	KEL564	L'unité
390104101100	55 mm	72 mm	KEL560	L'unité
390104101200	60 mm	72 mm	KEL560	L'unité
390104101300	65 mm	72 mm	KEL560	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Nombre de point de fermeture** : 1 point
- **Sortie** : Sortie libre