

SERRURE KEL565/KEL561

ABLOY



Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.

Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pènes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure. Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pènes crochets.

Référence	Axe	Version	Unité de vente
390104101600	50 mm	KEL565	L'unité
390104101700	55 mm	KEL561	L'unité
390104101800	60 mm	KEL561	L'unité
390104101900	65 mm	KEL561	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Entraxe** : 70 mm
- **Nombre de point de fermeture** : 1 point
- **Sortie** : Sortie contrôlée