

## SERRURE KEL566

ABLOY



Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.

Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pènes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure. Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pènes crochets.

Référence	Axe	Entraxe	Tetiere	Unité de vente
390104102300	55 mm	72 mm	1760 mm	L'unité
390104102900	55 mm	72 mm	2000 mm	L'unité
390104102400	60 mm	70 mm	1760 mm	L'unité
390104103000	60 mm	70 mm	2000 mm	L'unité
390104102500	65 mm	70 mm	1760 mm	L'unité
390104103100	65 mm	70 mm	2000 mm	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de point de fermeture : 3 points
- Sortie : Sortie libre