

SWITCH MÉTALLIQUE MANAGEABLE

REYEE



Reconnaissance des caméras IP, une valeur unique pour les réseaux de vidéosurveillance

Prévention des boucles, Contrôle de flux, Isolation des ports, Suppression des tempêtes de diffusion, Gestion du Cloud.

Certification CE, FCC

390504002300

- Taux de transfert : 8.93 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie : ? 60W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

390504002400

- Taux de transfert : 14.8 Mpps
- Table d'adresses MAC : 4000
- Consommation d'énergie : ? 130W
- Ventilateur : Non
- Protection contre les surtensions des ports : 6 kV

390504002500

- Taux de transfert : 29,76 Mpps
- Table d'adresses MAC : 8000
- Consommation d'énergie : ? 269 W
- Ventilateur : Ventilateur intégré ; arrêt de fonctionnement en dessous de 25 °
- Protection contre les surtensions des ports : 4 kV

Référence	Nombre de ports	Puissance PoE totale	Alimentation	Capacité de commutation	Unité de vente
390504002500	16	250W	100-240 V CA, 4,5 A	40 Gbps	L'unité
390504002300	4	54W	Adaptateur DC 54V, 1,1A	12 Gbps	L'unité
390504002400	8	120W	Adaptateur DC 54V, 2,4A	20 Gbps	L'unité