

## TABLE DE TRAVAIL BASCULANTE

RYKO



Table de travail basculante MST

Facilité d'utilisation pour le travail unitaire ou en série  
Important pour le passage du travail vertical en horizontal ou vice versa  
Revêtement anti-dérapant ou baguette fibre de verre  
Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin  
Commande à pied pour pivotement pneumatique  
Support plein ou aménagé  
Aménagé en pivotement pneumatique ou manuel à 90° pour qu'en position horizontale, le travail se fasse librement, en position verticale transport jusqu'au prochain poste très facile  
Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenêtre  
Utilisation des vérins de serrage avec commande à main ou à pied  
Tous les modèles peuvent être rallongés en hauteur

sur demande:

- Serre-joint avec support, rouleaux avec butées et support, support pistolet pour outillage, 3 embouts pneumatique, 4 prises électrique, huileur / épurateur 3/8" ou 1/2" avec support et 3 sorties pneumatiques, vérin de serrage avec support, commande à pied pour ce serrage, table de rail glissement, rail de glissement, rouleaux de 200mm

Référence	Dimensions	Unité de vente
380700602500	2000 x 1300 mm	L'unité
380700602600	2400 x 1300 mm	L'unité
380700602700	3000 x 1300 mm	L'unité