TRACEUR DE CHANTIER PROMARKER 500 ML

SOPPEC



S'utilise pour divers travaux de marquage/repérages en complément des traceurs Fluorescents : voiries, signalisation routière, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques
Excellent pouvoir couvrant permettant de masquer efficacement les marquages
Marquage jusqu'à 12 mois (selon les supports et les conditions d'applications)
Grande résistance aux intempéries et UV
Capot de sécurité "TP" à la couleur de la peinture très résistant et breveté (garantie incassable en cas de chute de 1,50 m d'un aérosol plein sur le béton)
Aucune coulure et un tracé fin et précis qui permet la réalisation de marquages nets
Temps de séchage : environ 5 minutes à 20°C
Température d'utilisation : -15°C à 40°C
Utilisable sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, sables, bois, herbe...
Peinture respectant l'Homme et l'environnement
Produit non classé CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique)
Répond à l'identification de réseaux enterrés selon la norme française NF P 98-332.

Référence	coloris	Unité de vente
360301631000	blanc	L'unité
360301631300	gris	L'unité
360301630900	jaune	L'unité
360301631400	marron	L'unité
360301631100	noir	L'unité
360301631200	rouge	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **contenance (ml) :** 500