

## TREUIL À FLÈCHE 350KG



La solution pour vos besoins de levage : permet l'évacuation et l'approvisionnement des chantiers rapidement et sans efforts. Idéal pour les chantiers de rénovation et d'aménagement.

- Robuste, simple et rapide à mettre en oeuvre en intérieur. Transformable en grue de terrasse.
- Forte capacité de charge 350 kg.
- D'un encombrement très réduit, ils peuvent être installés sur des chantiers à espace très restreint. Tous les éléments sont démontables, légers, compacts, faciles à transporter et rapides à mettre en place.
- Ensemble du treuil avec flèche pivotant par rapport au support de fixation au bâtiment.
- La flèche avec poulie de renvoi permet un meilleur enroulement du câble de levage et moins d'usure.
- Produit conforme aux normes de sécurité en vigueur

#### Treuil:

Tension d'alimentation : 220 V - 50 Hz.  
Puissance du moteur : 1,5 KW.  
Moteur monophasé. IP 44.  
Courant absorbé en charge maxi : 7 A.

#### Levage :

Vitesse de levage : 24 m/min.  
Câble de levage longueur 50 m, Ø 6 mm.  
Longueur maxi du câble : 50 m  
Hauteur de travail maxi du crochet : 47 m  
Charge de rupture du câble : 2400 kg

#### Commande :

Télécommande détachable 24 V.

#### Sécurité:

Sécurité haute par fin de course intégré au treuil. Système de sécurité empêchant l'enroulement du câble à l'envers sur le tambour.

**Poids :** 60 kg.

Référence	produit	Unité de vente
380700509000	Etai	L'unité
380700508900	Treuil	L'unité