

VENTOUSE MEGALED

VISUAL PLUS



S'installe en applique sur tous types de portes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à un traitement anticorrosion unique et sa classe de protection IP43 (sous linteau). Cette ventouse est munie d'une MegaLED exclusive (innovation brevetée) qui renforce la sécurité en facilitant la surveillance visuelle des accès sur site, ou à distance par caméra.

Elle indique soit le bon verrouillage de la porte (DSS) soit l'accès libre (LSS) via sa MegaLED rouge et verte.

Conçues avec des matériaux spécifiques de très haute qualité et selon un savoir-faire unique.

Ventouse électromagnétique intrinsèquement sans rémanence magnétique.

Bénéficie d'un traitement anticorrosion certifié et d'une qualité inégalée.

Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique)

Contrôle de verrouillage (LSS): Mégaled + Hall sensor + relay

Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV)

Conforme EN 13637.

Référence	Hauteur	Largeur	Tension	Unité de vente
390101103000	48 mm	238 mm	12 - 24 V	L'unité
390101103500	73 mm	268 mm	24 - 48 V	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Force de retenue** : 300 kg
- **Température de fonctionnement** : -40°C à +60°C
- **Type de pose** : En applique