

VERROU VE1000

ABLOY



Le verrou électromécanique VE1000 se pose en applique sur les portes simple vantail pour assurer un verrouillage optimum et une évacuation rapide des personnes en conformité avec la norme NFS61937.

Performance de verrouillage :

- Verrouillage en 0,5 seconde et déverrouillage immédiat.
- Conception prévue pour rattraper les défauts d'alignement.
- Système à mâchoires électromécaniques pour garantir la recondamnation de la porte.

Sécurité des biens et des personnes :

- Conforme à la norme NFS61937 (DAS fiche XIV), il est le seul produit estampillé NF QE+C.
- Ouverture immédiate, même sous forte contrainte.
- Apte à équiper des portes coupe-feu et pare-fumées.
- Résistance aux chocs et à 800 kg de poussée en milieu de porte.

Grande souplesse d'utilisation :

- Convient pour des portes en poussant ou tirant, droite ou gauche.
- Installation horizontale en haut de porte.

Référence	Tension	Couleur	Unité de vente
390103401000	24 V	Blanc 9016	L'unité
390103401100	24 V	inox	L'unité
390103401200	24 V	Aluminium	L'unité
390103401500	48 V	Blanc 9016	L'unité
390103401600	48 V	inox	L'unité
390103401700	48 V	Aluminium	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 350 mm
- Hauteur : 41 mm
- Largeur : 46,5 mm
- Conformité NFS61937 : Oui