

VIS FIXATION BAC ACIER SUR BOIS RAL 7016

SCCELL IT



Vis autoperceuse se pose en sommet de nervure en accord avec les spécifications du DTU 40.35.

Elle doit être posée avec un support de répartition.

En sommet de nervure : avec le cavalier adapté au type de nervure. $\varnothing 6,3$ mm

Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle

Pas de 2,54mm

Pointe foret

Matière :

Corps de vis : Acier cémenté TRAITÉ X-TREM COAT C2 Résistance à la corrosion :

- 15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231

- Essai au Brouillard salin = 500 heures.

Tête de vis : surmoulée ZAMAC

- Garantie 20 ans contre la corrosion

- Essai au brouillard salin = 1000 heures

Laquage tête : EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme.

Résistance à la corrosion :

- 25 cycles Kesternich

- Essai au brouillard salin = 1000 heures.

Conditionnement : Boîte de 100

Référence	Longueur	Unité de vente
350106745700	75	L'unité
350106745800	100	L'unité
350106745900	130	L'unité
350106746000	150	L'unité
350106746100	180	L'unité
350106746200	200	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Gris 7016
- diamètre : 6.3