

## VIS PVC TÊTE FRAISÉE FD2

EJOT



Les vis autoperceuses à pilote court sont utilisées lorsqu'il n'y a pas de vide entre le profilé PVC et le renfort métallique  
Finition Ejoseal tenue au brouillard salin sur des traitements zingués : 240 heures.  
Conforme à la classe 4 de la norme NF EN 1670

| Référence    | Finition    | Longueur | Tete        | Unité de vente |
|--------------|-------------|----------|-------------|----------------|
| 350106501500 | Ejoseal     | 45       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502200 | Ejoseal     | 13       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502300 | Ejoseal     | 16       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502400 | Ejoseal     | 19       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502500 | Ejoseal     | 22       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502600 | Ejoseal     | 25       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502700 | Ejoseal     | 32       | Non crantée | L'unité        |
| 350106502800 | Ejoseal     | 38       | Non crantée | L'unité        |
| 350106507600 | Laqué blanc | 32       | Non crantée | L'unité        |
| 350106508700 | Ejoseal     | 32       | Crantée     | L'unité        |

### CARACTÉRISTIQUES

- Conditionnement : 1000
- Diametre : 3,9